


.....

OPTRAL



ABD-01

Cable Distribución Monotubo FTTx



Descripción cable

- 01. Fibras Ópticas
- 02. Recubrimiento Holgado
- 03. Aramida
- 04. Cubierta Exterior

Aplicaciones

Interior

Resistencia al fuego

No propagador llama / incendio
 Libre de halógenos
 Baja emisión de humos



Ventajas

Compacto / Robusto / Resistente / Totalmente Dieléctrico / Idóneo para "blow air" (soplado)



TOTALMENTE
DIELECTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA
FLEXIBILIDAD



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS

Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

ESPECIFICACIONES	
Fibras	2 .. 12
Elementos tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta Exterior	Termoplástico LSZH ¹
Color cubierta	Negro
Peso (Kg/Km)	10
Ø Exterior (mm)	3.5 ± 0.1
Tracción (N)	80
Rango temperaturas	-30 °C a +70 °C
Radio curvatura mín.	20 x Ø Exterior

Normas Referencia

Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN 187000 y CEI 60794.

Color fibras: rojo, verde, azul, amarillo, gris, violeta, marrón, naranja, blanco, rosa, negro, natural.

.....