



#### Descripción cable

- 01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
- 02. Aramida
- 03. Cubierta Exterior

#### Normativa / Certificaciones

Basado en norma militar MIL-C-85045

#### Opciones

- Buffer Easy-Strip
- Cubierta PU-LSZH



#### Ventajas

Compacto / Ligero / Flexible / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / Diámetro reducido / Conectorización directa / Basado en norma militar



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

### ESPECIFICACIONES

	2	4	6	8	10	12
<b>Fibras</b>	2	4	6	8	10	12
<b>Elementos tracción</b>	Hilaturas Aramida					
<b>Cubierta exterior</b>	Poliuretano					
<b>Color</b>	Negro					
<b>Peso (Kg/Km)</b>	21	24	29	36	45	49
<b>Ø Exterior (mm)</b>	5.1 ± 0.3	5.5 ± 0.3	5.6 ± 0.3	6.2 ± 0.3	6.4 ± 0.3	6.7 ± 0.3
<b>Tracción Perm / Inst (N)</b>	600 / 1100				700 / 1250	
<b>Aplastamiento (N)</b>	2000					
<b>Rango Temperaturas</b>	-40°C a +70°C					
<b>Radio Curvatura Min.</b>	20 x Ø Exterior					
<b>Longitud Máxima</b>	4200 m					

Color fibras: Azul –Naranja – Verde – Marrón – Gris – Blanco – Negro – Amarillo – Violeta – Rosa - Turquesa.