



Descripción cable

- 01. Fibra Óptica (0.9 mm)
- 02. Aramida
- 03. Cubierta Individual (Ø 2.5 mm)
- 04. Aramida
- 05. Hilo Desgarro
- 06. Cubierta Exterior

Normativa / Certificaciones

Basado en norma militar MIL-C-85045

Opciones

- Buffer Easy-Strip
- Cubierta PU-LSZH



Ventajas

Compacto / Resiliente / Robusto / Excelente resistencia mecánica / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Basado en norma militar



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

	ESPECIFICACIONES				
Fibras	2	4	6	8	12
Elementos tracción subcables	Hilaturas Aramida				
Ø Subcables (mm)	2.5				
Cubierta subcables	Termoplástico LSZH ¹				
Identificación	Colores ²				
Cubierta exterior	Poliuretano				
Color	Negro				
Peso (Kg/Km)	63	63	87	124	202
Ø Exterior (mm)	9.0 ± 0.3	9.0 ± 0.3	10.5 ± 0.3	12.2 ± 0.5	15.5 ± 0.5
Tracción Perm / Inst (N)	900 / 1600	1200 / 2150	1500 / 2700	1900 / 3400	2500 / 3500
Aplastamiento (N)	2000				
Rango temperaturas	-40°C a +70°C				
Radio Curvatura Mín.	20 x Ø Exterior				
Longitud Máxima	3200 m				

¹ LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

² Código Colores: Azul – Naranja – Verde – Marrón – Gris – Blanco – Rojo – Negro – Amarillo – Violeta – Rosa – Turquesa.