



Descripción Cable

- 01. Relleno Central (GRP)
- 02. Fibras Ópticas
- 03. Tubos Rellenos de Gel
- 04. Cubierta Interior
- 05. Aramida
- 06. Hilo de Desgarro
- 07. Cubierta Exterior

Aplicaciones

Instalación Aérea

Opciones

- Cubierta Anti-Tracking
- Protección Balística
- Código Colores Especial (TIA 598)

Ventajas

Excelente resistencia mecánica / Totalmente dieléctrico / Robusto / Resistente / Alta densidad de fibras / Aplicaciones aéreas.

Condiciones Instalación Aérea (1)

Viento (Km/h)	Hielo (mm)	Vano (m)
100	0	135
0	10	140
0	15	80
60	10	105

Condiciones Instalación Aérea NESC (1)

	Vano
NESC Light	135
NESC Medium	105



ANTIHUMEDAD



TOTALMENTE DIELECTRICO



AEREO



RESISTENTE A ULTRAVIOLETAS

ESPECIFICACIONES

	4	6	8	12	16	24	32	36	48	64	72	96
Fibras	4	6	8	12	16	24	32	36	48	64	72	96
Fibras Tubo	2	2	2	2	4	4	8	6	8	8	12	12
Total Tubos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	8
Cubierta Interior	Polietileno											
Elementos Tracción	Hilaturas de Aramida											
Cubierta Exterior	Polietileno											
Color	Negro											
Peso (Kg/Km)	113	115	117	122	118	123	133	123	142	177	143	179
Ø Exterior (mm)	12.4 ^{±0.5}	12.4 ^{±0.5}	12.4 ^{±0.5}	12.4 ^{±0.5}	12.4 ^{±0.5}	12.4 ^{±0.5}	13.3 ^{±0.5}	12.4 ^{±0.5}	13.3 ^{±0.5}	15 ^{±0.5}	13.3 ^{±0.5}	15 ^{±0.5}
Longitud Máxima	3200	3200	3200	3200	3200	3200	2100	3200	2100	2100	2100	2100
MAT (N)	4000											
EDS (N)	1600											
Impacto	5 J											
Rango Temperaturas	-40° C a +70°C											
Radio Curvatura Mín.	20 x Ø Exterior											

Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN 187000 y CEI 60794.

Color fibras: Rojo, verde, azul, amarillo, gris, violeta, marrón, naranja, blanco, rosa, negro, natural.

Máximo Voltaje Inducido = 12 KV

(1) Para cables de hasta 48 Fibras Ópticas.