


.....

OPTRAL



ADSS FLAT / F2 – Cable Drop ADSS Plano



Descripción Cable

- 01. Fibras Ópticas
- 02. FRP
- 03. Cubierta Exterior

Aplicaciones

Exterior
Cable drop autosoportado FTTx



Ventajas

Excelente resistencia mecánica / Totalmente dieléctrico / Robusto / Resistente / Aplicaciones aéreas.



All technical specifications are subject to change without prior notice. Consult OPTRAL for the latest edition.

ESPECIFICACIONES	
Tipo	F200
Total Fibras	Hasta 12
Tipo Fibra	G652D / G657A
Identificación Fibras	Código Colores ¹
Elementos Tracción	FRP
Cubierta Exterior	Polietileno Negro
Peso (Kg/m)	31 Kg/Km
Ø Exterior	3.8 mm x 7.0 mm ± 0.20
Tracción Máxima	1200 N
Radio Curvatura Estático / Dinámico	20 x Ø Exterior / 30 x Ø Exterior
Rango Temperaturas Operación / Instalación	-40°C a +70°C

Normas referencia

Ensayos mecánicos y térmicos según EN187000, IEC60794-1-2.

Código colores fibras: Rojo – Verde – Azul – Amarillo – Gris – Violeta – Marrón – Naranja – Blanco – Rosa – Negro – Natural.

.....